

FEEL FREE TO BREATHE



T-Air[®] PAPR DECON

De T-Air[®] PAPR Decon is een motor aangedreven, luchtzuiverende ademhalingstoestel dat speciaal is ontwikkeld voor asbest- en bodemsaneringswerkzaamheden. Dit systeem is gecertificeerd volgens de laatste Europese normen en kan worden gebruikt met 2 stuks P3 filters of 3 stuks combinatiefilters en een volgelaatsmasker.

De T-Air[®] PAPR Decon is stof- en waterdicht en heeft een kleuren LED display, drievoudig alarm, meerdere taalinstellingen en een data logging functie die automatisch gebruik- en prestatiegegevens opslaat. Met de microprocessor kan uw erkende RSG-service centrum ook diagnostische tests uitvoeren en de volledige servicegeschiedenis opslaan.

Elektronisch geregelde constante
luchtstroom van 160 l/min

Volledige LED-weergave van
batterijstatus en filterverzadiging

Meerdere taalinstellingen

Visueel, tril en akoestisch alarm

Gemiddelde bedrijfstijd van meer dan
15 uur per lading

Reeks maskers voor verschillende
gezichtsvromen in TPE, Neopreen en
Silicone

Alarm voor lege batterij en verzadigde
filters

IP65 constructie: stof- en waterdicht
voor eenvoudige reiniging

Automatische sluiting van de filter-
poorten bij het vervangen van filters

Volledig automatische kalibratie

Oplaadbare Li-Ion batterij

Kostenefficiënt: laag stoffilter verbruik
door de filtervervuilingsindicator in
het LED display





**T-AIR® PAPR DECON – READY PACK MET 400
SERIE VOLGELAATSMASKER**

Materiaal: Neopreen of Silicone
Maat: One Size
Norm: EN136 Class 2 | EN12942 TM3P
Artikel nummer: 650103-01

**T-AIR® PAPR DECON – READY PACK MET 500
SERIE VOLGELAATSMASKER**

Materiaal: TPE of Silicone
Maat: One Size
Norm: EN136 Class 2 | EN12942 TM3P
Artikel nummer: 650103-02

**T-AIR® PAPR DECON – READY PACK MET 700
SERIE VOLGELAATSMASKER**

Materiaal: Silicone
Maat: One Size
Norm: EN136 Class 3 | EN12942 TM3P
Artikel nummer: 650103-03

TECHNICAL SPECIFICATIONS | T-AIR® PAPR

Luchtstroom	Constant 160 l/min
Batterij	Li-Ion
Opladen	In en buiten de unit
Laadtijd batterij	< 3 uur
Looptijd met P3	> 15 uur
International Protection Code	IP 65* (Douche bestandig)
Filter aansluiting	EN148-1 Dedicated
Gewicht unit	800 gr
Gewicht batterij	700 gr
Geluidsniveau (dB)	circa 70 dB(A)
Waarschuwing voor te lage luchtstroom	Visueel / Akoestisch / Vibratie
Waarschuwing voor lege batterij	Ja
Bedrijfs/opslag condities	-10 °C tot +50 °C
Bedrijfs/opslag luchtvochtigheid	≤95 % relative humidity
Keuring	EN12941:2008, EN12942:2008
Keuringsinstituut	CE0158



RSG Safety BV
Marinus Dammeweg 38
5928 PW Venlo
The Netherlands
Tel: +31 (0) 84 487 0395
www.rsgsafety.com
sales@rsgsafety.com

RSG Safety France
6 AV. Av. de l'Armée d'Afrique
13100 Aix-en-Provence
France
Tel: +33 (0) 484 80 01 25
www.rsgsafety.com
sales@rsgsafety.com

Onze Partner